

Especificación	COBRA-5
<b>Tamaño:</b>	11.5 "W x 15" L x 10 "H.
<b>Peso:</b>	Caso del motor con control remoto: 28 lbs. - 3/8 "Cable & cepillo: 14 libras - por cable ducto de la secadora y cepillo: 5 lbs.
<b>Requerimientos de energía:</b>	115v 60 Hz, 7,5 amperios (Opcional 220 voltios 50/60 Hz)
<b>Cable de alimentación:</b>	9 pies a tierra enchufe con toma de tipo "ordenador" que conecta
<b>Tamaños de cable:</b>	<b>Estándar:</b> 3/8 "Core, 3/4" de diámetro exterior de la carcasa Nylon, 35 'de largo (50 pies de cable opcional disponible)
	<b>Opcional:</b> 5/16 "núcleo, 1/2" Cuerpo de la secadora canal de cables, disponible en 20 pies o longitudes de 35 pies. Viene con 4 "Secador de conductos del cepillo.
<b>cepillos:</b>	<b>Estándar:</b> 18 "Flex-E-pincel de cerdas, cerdas estándar Negro, de 4" a 18 "conductos.
	<b>Opcional:</b> 12 "Flex-E-pincel de cerdas, cerdas estándar Negro, de 4" a 12 "conductos.
	<b>Opcional:</b> 36 "Flex-E-pincel de cerdas, cerdas Comercial Negro, por 14" a 30 "conductos
	<b>Opcional:</b> 4 "Secador de conductos de cepillo, w / pelusa de la bola Buster, por Flatted Cobra Cable
<b>Entorno operativo:</b>	25 a 125 Deg. F (-4 hasta 50 Deg. C)
<b>Construcción:</b>	ABS de alto impacto Negro con tapa de bisagra para proteger a los controles
<b>Controles del panel:</b>	Interrupción de alimentación, marcación rápida y el interruptor FWD-Stop-Rev la unidad del motor
<b>Remoto</b>	15 'a distancia por cable, FWD-Stop-Reverse
<b>Controlador:</b>	90 Controlador DC voltios con velocidad, par y sistema de corrección con la configuración de "alto" y "bajo" de par
<b>Motor:</b>	1/2 HP, 90 voltios de alto par motor de la CC, 0-1750 RPM